卓上ウォーマー

N-TCW シリーズ

Electric Counter-Top Food Warmer

- N-TCW-3221E
- N-TCW-3545E-1
- N-TCW-3545E-2
- N-TCW-3555E-1
- N-TCW-3555E-2
- N-TCW-3555E-3
- N-TCW-3555E-4
- N-TCW-3555E-2M
- N-TCW-5535E-1
- N-TCW-5535E-2
- N-TCW-5535E-3
- N-TCW-5535E-4
- N-TCW-5535E-2M
- N-TCW-3730E-1
- N-TCW-3730E-2
- N-TCW-3555EB

スープ、ソース、シチュー、カレーなどをホテルパンやポットで保温する湯煎タイプの卓上ウォーマーです。

温度過昇防止装置により安全性がアップ!!　Electric Counter-Top Food Warmer

N-TCW Series

性　能

温度過昇防止装置を追加し安全性が向上しました。
外形寸法の小型化でコンパクト設計、
省スペースにも設置可能になりました。
消費電力を低減しました。

特　長

あらゆるシーンに対応する豊富な、全16機種としました。

- ●温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30℃~90℃)できます。
- ●設定温度を超えると、高性能サーモスタットが働き、無駄な電力もカットでき経済的な設計です。
- ●湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
- ●排水は蛇口タイプですから、お湯の交換や清掃も簡単です。
  またオールステンレス製ですから、錆に強く、耐水性にも優れています。
- ●ポットには丸型タイプ、角型タイプが有りますので、用途に合わせてお選び下さい。
- ●コンパクトサイズで、100V電源1つですぐに稼動できます。

コントロールパネル

排水フレキ

仕様表

タイプ	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	槽容量(ℓ)	ホテルパン(D=150mm) サイズ	収容数	電源	定格消費電力(W)	製品重量(kg)
縦置きタイプ	N-TCW-3221E	320	210	280	1.5	1/4(4.5ℓ)	1	単相100V	600	6.5
	N-TCW-3545E-1	350	450	280	4.45	2/3(13.2ℓ)	1	単相100V	850	11.5
	N-TCW-3545E-2	350	450	280	4.45	1/3(6.0ℓ)	2	単相100V	850	11.8
	N-TCW-3555E-1	350	550	280	6.00	1/1(20.0ℓ)	1	単相100V	900	14.2
	N-TCW-3555E-2	350	550	280	6.00	1/2(9.6ℓ)	2	単相100V	900	14.5
	N-TCW-3555E-3	350	550	280	6.00	1/3(6.0ℓ)	3	単相100V	900	14.9
	N-TCW-3555E-4	350	550	280	6.00	1/4(4.5ℓ)	4	単相100V	900	15.1
	N-TCW-3555E-2M	350	550	280	6.00	丸ポット(6.5ℓ)	2	単相100V	900	13.7

※安全装置:バイメタルサーモ方式　●電源コード:2P-15Aプラグ付きコード 2m　○排水口:15A(ホース接続内径φ14)

仕様表

タイプ	型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	槽容量(ℓ)	ホテルパン(D=150mm) サイズ	収容数	電源	定格消費電力(W)	製品重量(kg)
横置きタイプ	N-TCW-5535E-1	550	350	280	6.00	1/1(20.0ℓ)	1	単相100V	900	14.2
	N-TCW-5535E-2	550	350	280	6.00	1/2(9.6ℓ)	2	単相100V	900	14.5
	N-TCW-5535E-3	550	350	280	6.00	1/3(6.0ℓ)	3	単相100V	900	14.9
	N-TCW-5535E-4	550	350	280	6.00	1/4(4.5ℓ)	4	単相100V	900	15.1
	N-TCW-5535E-2M	550	350	280	6.00	丸ポット(6.5ℓ)	2	単相100V	900	13.7
	N-TCW-3730E-1	370	300	280	3.33	1/2(9.6ℓ)	1	単相100V	600	9.1
	N-TCW-3730E-2	370	300	280	3.33	1/4(4.5ℓ)	2	単相100V	600	9.3
ビルトインタイプ	N-TCW-3555EB	350	555	280	16.00	-	-	単相100V	900	11.0

※安全装置:バイメタルサーモ方式　●電源コード:2P-15Aプラグ付きコード 2m　○排水口:15A(ホース接続内径φ14)

外形図

N-TCW-3221E

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ ホテルパン
⑦ ヒーター
⑧ アジャスト
⑨ 電源コード
⑩ アース線

N-TCW-3545E-2

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ ホテルパン
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-3555E-3

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ ホテルパン
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-3555E-2M

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ 丸型ポット
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-5535E-1

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ ホテルパン
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-5535E-3

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ ホテルパン
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-5535E-2M

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ 丸型ポット
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-3730E-1

① 外装
② 槽
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ サーモダイヤル
⑥ ホテルパン
⑦ ヒーター
⑧ 排水口
⑨ アジャスト
⑩ 電源コード
⑪ アース線

N-TCW-3555EB

① 外装
② 操作パネル外装
③ 電源スイッチ
④ 加熱ランプ
⑤ 出力ダイヤル
⑥ ウォーマーパン
⑦ ヒーター
⑧ 断熱材
⑨ 排水口
⑩ 電源コード
⑪ アース線

■ご使用の前に必ず取扱説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。
■本カタログに搭載されている製品は本来の目的以外には使用しないでください。また屋内専用としてご使用ください。
■据え付け工事、設備工事が必要となります。タニコーまたは資格のある専門業者にご相談ください。

タニコー株式会社

本社：〒142-0041　東京都品川区戸越1-7-20
TEL.03-5498-7111(代) FAX.03-5498-7927

■営　業　所／札幌、岩見沢、旭川、北見、函館、苫小牧、帯広、釧路、酒田、山形、八戸、青森、盛岡、水沢、秋田、大館、仙台、東福島、郡山、福島、いわき、高崎、新潟、大宮、熊谷、長野、松本、宇都宮、水戸、つくば、千葉、柏、東京、城東、城北、川崎、厚木、横浜、藤沢、立川、甲府、名古屋、豊橋、岐阜、三重、静岡、三島、浜松、福井、越前、富山、高岡、金沢、大阪、堺、和歌山、神戸、姫路、京都、福知山、広島、山口、岡山、福山、松江、鳥取、高松、徳島、松山、高知、新居浜、福岡、久留米、佐賀、北九州、大分、長崎、佐世保、熊本、宮崎、延岡、鹿児島、沖縄

■ショールーム／宇都宮　東名・川崎
■工　　場／北海道　福島小高　福島小高第二　福島原町　福島鹿島第一　福島鹿島第二　川崎野川　福井大野第一　福井大野第二　福井丸岡　九州

※タニコーホームページ　URL http://www.tanico.co.jp/

※この製品は、開発製品のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PRM-EC134-0606A70-25SE